



PORTLAND mf

0941 | COLLECTION

Технически спецификации Technical Specifications

Ширина на ролката Roll Width	142 cm (+/-3%)		
Дължина на ролката (средно) Roll Length (average)	40 / 45 m		
Състав лице Surface Composition	100%		
Състав гръб Backing Composition	100%		
Плътност Weight	497 g/m (+/-5%)		
Устойчивост на опън Tensile Strength EN ISO 13934-1	Warp	Weft 910 N 520 N	
Устойчивост на раздиране Tear Growth Resistance EN ISO 13937-3	Warp	Weft 58 N 46 N	
Устойчивост на разместване на нишките в шева Seam Slippage Resistance EN ISO 13936-2	Warp	Weft 1.00 mm 1.00 mm	
Мартиндейл тест Abrasion Test EN ISO 12947-1.2	Устойчивост на претриване > 70.000		
Устойчивост на завласяване Pilling EN ISO 12945-2	4		
Устойчивост на цвета при сухо триене / мокро триене Colour Fastness to Rubbing EN ISO 105-X12	Сухо Dry	Мокро Wet 4-5 4-5	
Устойчивост на цвета към светлина Colour Fastness to Artificial Light EN ISO 105-B02	4		
Устойчивост на издърпване на нишките Snagging Test - Rotating Chamber Method BS 8479:2008 (2000 Turns)	5		



ANTISTAIN

INDOOR

Liquid Repellent
Покритие е със специален защитен слой, който предотвратява абсорбирането на течности.

Приложение и характеристики Applications & Features



Pet Friendly Scratch Resistance
Устойчивост към надрасквания, причинени от ноктите на животните



Запалимост с цигара Fire Proof Norms
BS5852 Part I - Cigarette Test - Забавящ възпламеняването
EN1021-1 - Cigarette Test - Забавящ възпламеняването
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA260 - Cigarette Test - Забавящ възпламеняването



С внимание към околната среда, използвайки прилагането на нови технологии в производствения процес Respects the environment using application of new technologies in the production process



BLUEWORLD®
SUSTAINABLE TECHNOLOGY



STANDARD
100
9342CIT
CITEVE

Инструкции за поддръжка Clean and Care recommendations

- Честото пране може да редуцира действието на репелентното покритие срещу петна и течности.
- Всички петна, течности или замърсявания трябва да бъдат почиствани с неутрален разтвор на детергент чрез кръгови движения, използвайки мека кърпа.
- Не приемаме рекламации свързани с неправилна употреба, почистване с химични препарати или допълнителна импрегнация.
- Frequent wash may affect the performance of the treatment Anti-Stain - Liquid Repellent.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Аналитичните резултати се отнасят само за предоставената мостра.
- Избледяване на цвета или цветови отклонения в приетите индустриални стандарти не са повод за рекламация.
- Проникването на пигменти от тъкани с интензивни и тъмни цветове в тъкани в светли цветове е неизбежно и е естествено явление.
- Завласяването на тъканите е естествен процес в ежедневно употреба и често пране и не може да е напълно елиминирано.
- Запазваме си правото да променяме във всеки момент и без предизвестие всяка продуктова спецификация.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- Pilling is a natural phenomenon that occurs due to daily use and frequent washing and cannot be avoided.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.



пране



избелване



сушене



гладене



химическо
чистене



elastron®
G R O U P