

POSO

Състав	100% Полиестер
Плътност m²	380g/m² +/-5%
Използваема ширина на ролката	142 cm +/- 2 cm
Мартиндейл тест Устойчивост на претриване (ISO12947-2:2000)	> 35 000

Устойчивост на цвета при триене (ISO 105 X12:2005)

-сухо	5
- мокро	5

Устойчивост на цвета към светлина (ISO 105 B02:2014-11 метод 2) 4-5

Устойчивост на разместване на нишките в шева (ISO13936-2:2005)

-Warp	1,0 mm
-Weft	1,0 mm

Устойчивост на завласяване (ISO 12945-2:2002) 5

AZO оцветители Липсват

DMF Липсват

Труднопалимост Допълнителна услуга

Инструкции за поддръжка:



1. Цветът на тъканта може да се различава леко от мострата, представена в каталога.
2. Резултатите от тестовете са получени от няколко проби и следователно са средни индикативни стойности.
3. Не носим отговорност за повреди възникнали в резултат на неправилна употреба, поистване или добавяне на водоустойчиво покритие.
4. Завласяването на тъканите е естествен процес и може да не е напълно елиминиран.
5. Проникването на пигменти от тъкани с интензивни и тъмни цветове в тъкани в светли цветове е неизбежно и е естествено явление.
6. Механични повреди не подлежат на рекламация.